

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-ZB57

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kompressorno-kondensatornye-bloki/kompressorno-kondensatornyy-agregat-refro-kkb2-m-zb57>



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ2-М-ZB57 – блок обеспечения выносного холода для среднетемпературных торговых витрин, бонет, ларей.
- Создан на базе компрессора серии ZB (Copeland) – компактного, малошумного, высокоэффективного, разработанного специально для торговой техники.
- Особенности модели: спиральный, герметичный компрессор, заправленный полиэфирным маслом POE; динамическое охлаждение конденсаторов; скорость вращения крыльчатки вентиляторов регулируется: регулятором (стандарт), без регулятора – по реле давления, двухступенчатое (опция); соответствует ГОСТ 23833-95; рассчитана на работу в неблагоприятных условиях.
- Стандартная комплектация: компрессор ZB57KCE-TFD с вентилями «Rotalock», подогревателем картера, встроенным реле теплозащиты; конденсаторы – 2 шт.
- ; вентиляторы охлаждения конденсаторов – 6-ти полюсные, Ø 500 мм, немецкого производства – EBM или Ziehl-Abegg; обвязка ресивера: клапаны обратный и аварийный – на входе, клапан запорный – на выходе; жидкостная трасса: запорный вентиль, смотровое стекло, фильтр-осушитель; трасса всаса: запорный вентиль, фильтр, термоизоляция; ШУ: реле – контроля фаз и низкого/высокого давления, аппаратура пуско-защитная; битумная мастика – основа

виброизоляции корпуса.

- Опции: отделитель жидкости – теплоизолированный; отделитель масла – теплоизолированный, с электроподогревом; зимние пакеты – 2 типа (защита от холодного пуска, регулятор Danfoss (KVR+NRD)); акустические пакеты – 2 типа (одинарная и двойная шумоизоляция машзалов); электронный датчик определения уровня масла.
- Опции монтажные: вибропоглощающие опоры; настенные кронштейны.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	35 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	22 мм
Модель компрессора	ZB57KCE-TFD
Объем ресивера	25 л
Высота, мм	1094 мм
Длина, мм	1324 мм
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.