

Описание товара Напольно подпотолочный кондиционер Fujitsu ABYG18LVTB/AOYG18LALL



Описание

- Напольно подпотолочная сплит система □ Fujitsu ABYG18LVTB/AOYG18LALL — это гибкость размещения и превосходная производительность.
- Напольно-подпотолочные блоки являются оптимальным решением в тех случаях, когда эксплуатационные особенности не позволяют проводить монтаж внутреннего блока на стене.
- Толщина универсального внутреннего блока TM FUJITSU составляет всего 199 мм, что позволяет свести к минимуму эффект присутствия оборудования в помещении.
- Современный дизайн и высококачественные материалы внутреннего блока позволяют ему гармонично вписываться в самые изысканные интерьеры.
- Функция автоматического трехмерного воздухораспределения позволит достичь комфортной температуры в самых отдаленных углах помещения и надежно защитит от простуд, возникающих от длительного пребывания под прямым потоком охлажденного воздуха.
- Кондиционер □ Fujitsu ABYG18LVTB/AOYG18LALL напольно подпотолочного типа преимущества:
- Имеет два способа установки:
- на потолке и на стене Инверторный компрессор Работает на охлаждение и обогрев воздуха Имеет режим вентиляции без изменения температуры воздуха Режим мягкого осушения воздуха при чрезмерной влажности Автоматический выбор режима Низкий уровень шума Озонобезопасный хладагент R 410A Защита от предельных температур Автоматическое поддержание температуры
- Режим экономного расхода электроэнергии Автоматическое регулирование воздушного потока Функция самодиагностики неисправностей Таймер
- вкл/выкл Функция автоматического перезапуска Регулировка скорости вращения вентилятора Система против образования льда Имеет функцию запоминания настроек Управление работой с пульта ДУ Рекомендуемая площадь помещения:

- 50-60 кв.метров.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Страна производителя	Япония
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	31
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.