

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Hyundai H-SWE5-50V-UI402

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-hyundai-h-swe5-50v-ui402>



Описание

- Hyundai H - SWE 5-50 V - UI 402 □ – это накопительный электрический бойлер нового поколения, выпускаемый надежной производственной компанией.
- Модель отличается высоким качеством сборки, материалов изготовления и надежной системой защиты 3L SPS.
- Водонагреватель оснащен 30 л емкостью, покрытой изнутри сухой эмалью.
- Монтаж осуществляется вертикально на стене.
- Особенности □ Hyundai H-SWE5-50V-UI402:
 - Эмалированное покрытие внутреннего резервуара Стальной внешний корпус белоснежного цвета Надежный нагревательный элемент мощностью 1500 Вт и увеличенная длина магниевых анодов, защищающего внутренний бак от коррозии Система безопасности:
 - предохранительный и обратный клапан (комбинированный), термоограничитель и термостат Супер-плотный слой термоизоляции, который помогает воде внутри бака дольше оставаться горячей Термоизоляционный слой выполнен из экологически чистых материалов Ремонтпригодная конструкция нижней крышки водонагревателя, выполненной из белоснежного гладкого пластика Позиция терморегулятора ECO, благодаря которой можно устанавливать наиболее эффективный режим нагрева воды автоматически Особый стиль

индикации режима нагрева воды:

- увеличенный размер лампы-индикатора

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	50 л
Бак	Эмаль
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Южная Корея
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	75
Время нагрева до 75°C	70 мин
Давление на входе, атм	1 — 7,5
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	84 месяца
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Нет
Защита	от включения без воды, от перегрева, от избыточного давления, обратный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
УЗО	Да
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1500 Вт
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	450/563/мм
Вес	17.89 кг
Присоединительный размер	1/2/
Комплектация	подключение к стандартной розетке

Цвет	белый
Объем бака, л	50 л
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.