

Описание товара Водяной тепловентилятор

Volcano VR-D AC



Описание

Конструкция и комплектация Volcano VR-D

Корпус изделия, выполненный из полимерных материалов, внешне напоминает алмаз. Он долговечен и эстетичен, оснащен инновационной крепежной консолью (охватываемый угол до 120 градусов) со специальными направляющими. Внутри комплектуется однорядным водяным нагревателем и экономным осевым вентилятором. Дестратификатор Volcano VR-D AC имеет точный термодатчик, реле времени и защиту от перегрева.

Особенности монтажа и подключения оборудования

Смонтировать и установить прибор по силам любому электрику без специальных навыков. Теплообменник может подключаться как к централизованной системе отопления, так и к разводке от котла. Число устанавливаемых вентиляторов зависит от объема помещения (V) и суммарной воздушной производительности устройств (должна составлять не менее 1,5V). Также учитывают производительность VRD Volcano: дальность его струи должна составлять не менее 1,5h.

Области применения устройств

Volcano VR-D рассчитаны на установку в больших просторных помещениях с высокими потолками (от 5 м). Это могут быть офисы, частные дома, коттеджи и квартиры, но более оборудование предназначено для:

- производственных цехов;
- складов и ангаров;
- розничных и оптовых магазинов;

- спортивных объектов;
- автосалонов и технических сервисов;
- теплиц и зимних садов;
- птицеферм и животноводческих комплексов;
- объектов религиозного назначения.

Преимущества дестратификатора Volcano VR-D AC

Основным преимуществом устройства остается цена на дестратификатор Volcano VR-D. Также это современный дизайн, высокое качество и безопасность. Прибор прост в эксплуатации, бесшумен, имеет высокую энергоэффективность. Есть несколько вариантов и цветов исполнения внешней панели.

Характеристики

Страна производителя	Польша
Способ установки	Настенный
Источник тепла	Водяной
Расход воздуха, куб. м/ч	6500
Макс. дальность струи воздуха, м	28
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	5 года
Материал корпуса	Пластик
Уровень шума, дБ	56
Степень защиты	IP54
Габаритный размер	700x610хм
Присоединительные размеры патрубков, дюйм	3/4
Цвет	белый
Установка	Внутрипольная

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.