

## Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: Скважинный насос AquamotorR AR 4SP 5-38 (C)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/skvazhinny-nasos-aquamotor-ar-4sp-5-38-c>



### Описание

**Скважинный насос AquamotorR AR 4SP 5-38 C** с кабелем 15 м обеспечивает бесперебойную подачу воды из скважин и водоёмов. Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Имеет **маслонаполненный двигатель и встроенный конденсатор**, отличается надежностью и высокой производительностью.

### **Особенности скважинного насоса AquamotorR:**

- Насос снабжен встроенным конденсатором, что позволяет его подключать напрямую в сеть 220 В;
- Корпус AquamotorR AR 4SP 5-38 C изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии;
- 3-х жильный электрокабель длиной 15 м;
- Статор имеет масляное охлаждение и снабжен термозащитой;
- Рабочее колесо и диффузор изготовлены из технополимера;
- Высококачественные уплотнения и подшипники;
- Перекачивает чистую воду, с содержанием песка не более 150 г/м<sup>3</sup>;
- Удлинение кабеля производится с помощью муфты (входит в комплект);

- Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения, в комплекте с гидроаккумулятором и системой автоматики.

## **Характеристики**

|                                                |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Вес, кг                                        | 10.8 кг                                                         |
| Тип насоса                                     | скважинный                                                      |
| Страна производителя                           | Россия                                                          |
| Макс. производительность, л/мин                | 83.33                                                           |
| Высота напора                                  | 38 м                                                            |
| Максимальный напор                             | 38 м                                                            |
| Установка насоса                               | вертикальная                                                    |
| Глубина погружения                             | 80 м                                                            |
| Страна сборки                                  | Китай                                                           |
| Потребляемая мощность                          | 250 Вт                                                          |
| Пропускная способность, куб. м/час             | 5                                                               |
| Гарантийный срок                               | 12 мес.                                                         |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50                                                    |
| Класс защиты                                   | IP68                                                            |
| Материал вала                                  | Нержавеющая сталь                                               |
| Материал рабочего колеса                       | Технополимер                                                    |
| Макс. рабочее давление                         | 3.8                                                             |
| Качество воды                                  | чистая                                                          |
| Допустимая температура жидкости, °C            | 1 — 35                                                          |
| Материал корпуса                               | Нержавеющая сталь                                               |
| Дополнительная информация                      | максимальное содержание песка в воде не более 150 гр. в куб. м. |
| Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение) | керамика/графит                                                 |
| Механизм насоса                                | центробежный                                                    |
| Цвет                                           | серебро                                                         |
| Габаритный размер                              | 170 × 100 760 мм                                                |
| Вес                                            | 10.8 кг                                                         |
| Длина сетевого шнура                           | 15 м                                                            |
| Диаметр насоса                                 | 100 мм                                                          |
| Диаметр выходного отверстия                    | 1½"                                                             |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Глубина погружения, м                 | 80 м   |
| Качество воды                         | чистая |
| Пропускная способность, куб.<br>м/час | 5      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.