

Описание товара ИБП ELTENA INELT Smart

Station DOUBLE 700U



Описание

- Источник бесперебойного питания Smart Station DOUBLE 700U используется в однофазных электросетях переменного тока для защиты потребителей от нестабильности электропитания и внезапного обесточивания.
- ИБП рассчитан на работу с потребителями, чья суммарная мощность не превышает 0.4 кВт (700 ВА).
- Источник работает в широком диапазоне входного напряжения — 150-280 В (без перехода на питание от батарей), при этом обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе до номинала 220 В с отклонениями не более 5%, оснащен защитой от перегрева, превышения перегрузочного предела и короткого замыкания.
- По своей сути, прибор является продвинутой версией для использования в бытовых и офисных электросетях.
- ИБП оснащен линейно-интерактивной конструкцией стабилизатора напряжения, с микропроцессорным управлением.
- Количество ступеней регулирования напряжения — четыре.
- В конструкции применен трансформатор с повышенным КПД.
- Для защиты от сетевых помех установлен специальный фильтр.
- Smart Station DOUBLE 700U оснащен функцией холодного старта (реализована возможность включения ИБП в работу при отсутствии внешнего электропитания).
- Для юстировки и отладки используется USB-порт (подключение к компьютеру, программное обеспечение и кабель входят в комплект поставки).
- Smart Station DOUBLE 700U смонтирован в компактном корпусе, габаритами:
 - 95×171×354 мм.
- Для подключения потребителей предусмотрены три розетки бесперебойного электропитания и одна розетка с защитой от высокочастотных сетевых помех.

- Время переключения на питание от аккумуляторных батарей — до 4 мс.
- Продолжительность автономной работы — 10-25 минут, в зависимости от величины нагрузки.
- Вес — 6.5 кг.
- Охлаждение токоведущих элементов — воздушное, естественное.
- Форма выходного сигнала:
 - при функционировании от внешнего источника — синусоидальная, при работе от аккумуляторов — ступенчатая аппроксимация синусоиды.
- Источник бесперебойного питания Smart Station DOUBLE 700U разрешается применять при температуре воздуха от 0 до +40 °C и влажности до 95 %, в сухих отапливаемых помещениях
- Гарантия безотказной работы — 2 года.

Характеристики

Количество фаз	Одна
Габариты, мм	ширина 95, высота 171, глубина 354
Время автономной работы	10-25 минут
Время переключения на батареи, мс	менее 4 мс
Масса, кг	6,5
Мощность, ВА	700
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	140-280
Мощность, кВт	400
Относительная влажность, %	10-95 без конденсата
Гарантия	2 года
Входная частота, Гц	50/60 +/-5
Охлаждение	естественное
Форма выходного сигнала	При работе от сети синусоидальная (соответствует форме входного напряжения). При работе от батарей – ступенчатая аппроксимация синусоиды.
Диапазон температуры окружающей среды, °C	0-40
Байпас	Есть
Количество фаз	1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.