

Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Электрогидравлический штабелёр с электрическим ходом PFAFF EGV PSH 16-29 II

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/shtabelery-i-bochkokantovateli/elektrogidravlicheskiy-shtabelyer-s-elektricheskim-khodom-pfaff-egv-psh-16-29-ii>



Описание

- Электрогидравлический штабелёр с электрическим ходом PFAFF EGV PSH 16-29 II с двумя электрическими аккумуляторами, используется для перемещения, подъема и складывания грузов.
- Более быстрая и мощная работа благодаря тяговой батарее.

Характеристики

Вес, кг	90
Грузоподъемность, кг	500
Тип	ручной гидравлический
Высота подхвата вил, мм	85
Высота подъема вил, мм	5600
Центр тяжести, мм	550
Ведущие колеса, мм	7455

Задние колеса, мм	15042
Просвет, мм	28
Габариты вил, ДШ, мм	1100150
Габариты штабелера, ДШВ, мм	15207401980
Высота с опущенной мачтой, мм	3000(2060)
Длина вил, мм	1100
Ширина вил (раздвижные / фиксированные), мм	310-850
Ширина вил, мм	580
Высота подъема, мм	2900
Высота достигаемая, мм	2000
Габариты, мм (ВхШхД)	2020x8901190
Аккумулятор, Ач	150
Габаритные размеры, мм	23271800760
Батарея, Ач	300
Высота подъема вил, мм	5600
Грузоподъемность, т	1,6-1,3
Высота тах подъема, мм	1500
Высота вил min, мм	90
Высота вил min подъема, мм	90
Ёмкость аккумулятора, Ач	150
Напряжение, В/ ток, А аккумулятора	12/20
Количество колёс / роликов	2/4
Диаметр х ширина грузовых роликов, мм	74 х 70
Диаметр х ширина управляемых колёс, мм	180 х 50
Материал колёс / роликов*	PUR/VG + PUR
Масса (с аккумулятором), кг	395
Ёмкость аккумулятора, В/Ач	24/74
Зарядное устройство, В/А	24/20
Мощность двигателя подъёма, кВт	2,2
Скорость опускания с грузом/без груза, м/с	0,22/0,12
Скорость подъёма с грузом/без груза, м/с	0,12/0,17
Габаритная высота, мм	2250
Количество колёс/роликов	2/7
Диаметр х ширина грузовых роликов, мм	82 х 70
Диаметр х ширина управляемых колёс, мм	1250 х 101 + 100 х 38

Масса с аккумулятором, кг	874
Количество колёс/грузовых роликов(х = приводных)	2+1х/2
Скорость перемещения с грузом/без груза, м/с	4,0/5,0
Допустимый уклон с грузом/без груза, %	5/10
Мощность двигателя перемещения, кВт	0,7
Аккумулятор, В/Ач	24/92
Центр тяжести груза с, мм	600
Колёсная база у, мм	1429
Количество колёс/грузовых роликов (х = приводных)	1х+2/4
Скорость передвижения, км/ч	6
Мощность мотора передвижения, кВт	1,2
Мощность мотора подъёма, кВт	3,2
Масса аккумулятора, кг	270
Материал роликов и колес	PUR+VG/PUR
Размер рулевых колес, мм	250 x 101+125 x 50
Размер роликов, мм	82 x 70
Число колес/ роликов	2+1х /4
Высота рукоятки управления макс., мм	1385
Высота опущенных вил , м	90
Скорость движения с/без груза, км/ч	5,5//6
Скорость подъема с/без нагрузки, м/с	0,08/0,12
Скорость опускания с/без нагрузки, м/с	0,4/0,1
Макс. градиент с/без нагрузки, %	5//10
Привод мощность двигателя, кВт	1,2
Подъемник мощность двигателя, кВт	2,5
Вес батареи, кг	200-285
Грузоподъемность, кг	500

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.