

Описание товара Канальная сплит система Chigo

CTB-36HVR1 / COU-36HDR1



Описание

- Кассетный кондиционер Chigo CTB-36HVR1/COU-36HDSR1 выпускает охлажденный или нагретый воздух в помещение сразу с нескольких сторон, поэтому помогает создать стабильный температурный показатель в помещении круглогодично.
- Оборудование быстро монтируется, и после установки, пользователь просматривает лишь декоративную часть устройства.
- Функциональные особенности канальных инверторных кондиционеров Chigo:
- Скрытая установка внутреннего блока;
- Ультратонкий корпус – высота блока 260 мм (для моделей со средним напором);
- Статический напор до 30 – у моделей производительностью 18 000 и 24 000 BTU;
- Статический напор до 50 Па (у моделей 36 000 BTU) – позволяет делать небольшую сеть воздуховодов для оптимального распределения воздуха по помещению;
- Вентилятор имеет 3 скорости вращения;
- Центробежные вентиляторы, установленные во внутреннем блоке, работают с низким уровнем шума;
- Двигатель вентилятора внутреннего блока имеет инверторное управление – это позволяет работать на сверхмалых скоростях;
- Конструкция внутреннего блока предоставляет удобный доступ для электрических подключений;
- Управление осуществляется с пульта управления, ИК беспроводной пульт доступен в качестве опции;
- Наличие функции «рестарт» и другие защитные функции;
- Компактные размеры внутреннего блока низконапорных моделей облегчает монтажные работы;
- В наружных блоках используются компрессора с DC-инверторным управлением, также инверторное управление имеет двигатель вентилятора.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	10500 Вт
Мощность обогрева	10500 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	4760 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	4250 Вт
Тип блока	Внутренний
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Габаритный размер (внутреннего блока)	1175x370x 625x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	1050x995x 347x мм
Вес (внешний блок)	80 кг
Вес (внутренний блок)	46 кг
Цвет	серый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.