

## Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Парапетный газовый котел Atem Житомир-М АДГВ 15 Н

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/parapetnye-kotly/parapetnyy-gazovyy-kotel-atem-zhitomir-m-adgv-15-n>



### Описание

**Парапетный Житомир-М АОГВ-15 Н** предназначен для обогрева жилых и небольших производственных помещений – до 150 м<sup>2</sup> – с автономной системой отопления закрытого типа, а также для независимого от системы отопления производства технической горячей воды. Данный отопительный прибор может работать как самостоятельно, так и в комбинации с другими отопительными устройствами, которые используют другие виды топлива.

### **Двухтрубный АТЕМ Житомир-М оснащен:**

- эффективным стальным теплообменником с турбулизаторами в дымогарных трубах;
- закрытой камерой сгорания;
- газогорелочным устройством под управлением энергонезависимого газового клапана SitGroup Eurosit 630 (Италия);
- микрофакельной горелкой из нержавеющей стали Polidoro (Италия);
- дверцей в передней части устройства для визуального контроля процесса розжига и технического обслуживания устройства;
- стрелочным термометром на фронтальной панели устройства;

- патрубками подачи и обратки по обеим сторонам котла;
- круглыми выводами под воздуховод для забора кислорода в камеру сгорания и дымоход для отведения продуктов сгорания на задней стенке устройства;
- независимыми друг от друга трубами воздухозаборника и дымоотвода;
- проушинами для навесного монтажа устройства;
- декоративным кожухом из стали, окрашенным порошковой краской серебристо-белого цвета.

## Характеристики

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Тип котла                                    | газовый                      |
| Камера сгорания                              | закрытая                     |
| Вид топлива                                  | Сжиженный газ, Природный газ |
| Установка                                    | парапетный                   |
| КПД %                                        | 94                           |
| Страна производителя                         | Украина                      |
| Конденсационный                              | Нет                          |
| Энергонезависимый                            | Да                           |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                        |
| Встроенный бойлер                            | Нет                          |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.67                         |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 12.74                        |
| Температура теплоносителя, °C                | 60 — 80                      |
| Температура в контуре ГВС, °C                | 90 —                         |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар       | 6                            |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2                            |
| Функции                                      | термометр                    |
| Габаритный размер                            | 49.5x82.5x36см               |
| Диаметр дымохода                             | 130 мм                       |
| Патрубок подключения контура ГВС             | 1/2                          |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1½                           |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2                          |
| Энергонезависимые                            | Да                           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.