


Описание товара Настенный газовый котел

Ariston CLAS X SYSTEM 24 CF NG (RU)



Описание

Ariston CLAS X SYSTEM 24 CF NG (RU) – это передовой отопительный котел, работающий на газовом топливе (предусмотрительно подготовлен к низкому давлению газа) и отличающийся многофункциональностью и комфортным автоматическим управлением. Котел исполнен из новейших материалов, защищен от воздействия коррозии и характеризуется низким уровнем шума.

Особенности и преимущества:

- экономия затрат на электричество обеспечивается 2-скоростным циркуляционным насосом с автоматическим переключением скоростей (в сравнении с затратами обычного насоса)
- котел адаптирован для России - работает при пониженном входном давлении газа (до 5 мбар), воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам (до -52С)
- встроенные фильтры в контурах отопления и подпитки для защиты котла от примесей в воде
- первичный теплообменник из высококачественного алюминия, высокая коррозионная стойкость и эффективность
- высокая эффективность до 93.6%
- современный итальянский дизайн clas x, изящность линий и форм выделяет его среди других;
- функция «авто» и возможность подключения устройств терморегуляции обеспечивают пониженное потребление топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении
- котел создан с применением лучших материалов
- возможность подключения устройств терморегуляции и функция «авто» позволяют минимизировать количество циклов включения/выключения (тактования) котла, что повышает его надежность и увеличивает срок службы
- возможность подключения бойлера косвенного нагрева для обеспечения горячей водой

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	28,7
Min мощность, кВт	12,2
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Пластинчатый
Min расход природного газа, м3/ч	1,16
Max расход природного газа, м3/ч	2,73
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0,85
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	130
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	130
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Электрическая мощность, Вт	81
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	77x40x31,5
Вес, кг	30
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да

Электронная система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	77
Ширина, см	40
Глубина, см	31,5
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.