

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 25-60

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy_nasos_grundfos_alpha2_25_60



Описание

Grundfos ALPHA 2 25-60 – это современный циркуляционный насос с умным управлением и существенно увеличенным сроком службы. Представленная модель может применяться с водой от +2 градусов, что позволяет эффективно использовать такой насос как для систем отопления, так и кондиционирования. Устройство исполнено в новом компактном корпусе.

Особенности и преимущества циркуляционных насосов Grundfos представленной серии:

- Режим AUTO_{ADAPT} – функция автоматической подстройки насоса под требования системы. Насос будет находить рабочую точку, обеспечивающую оптимальный уровень комфорта при минимальных энергозатратах.
- Защита от блокировки ротора – функция автоматической деблокировки вала, которая снижает необходимость проведения внепланового обслуживания.
- Защита от «сухого» хода – функция, которая позволяет определить отсутствие воды в системе и вовремя остановить насос, тем самым защитив его от преждевременного выхода из строя.
- Высочайший индекс энергоэффективности в своем классе в соответствии со стандартом VDE.
- Функция летнего режима, позволяющая предотвратить закисание системы в течение

длительного простоя.

- Функция ночного режима. Для систем, в которых целесообразно использовать автоматический ночной режим.
- 3 режима фиксированной скорости.
- 3 режима пропорционального давления.
- 3 режима постоянного давления.

Характеристики

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 2.4 кг |
| Тип насоса | циркуляционный |
| Страна производителя | Дания |
| Макс. производительность, л/мин | 50 |
| Высота напора | 6 м |
| Максимальный напор | 6 м |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Страна сборки | Дания |
| Потребляемая мощность | 34 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 3 |
| Тип ротора | мокрый |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Класс защиты | IP 42 |
| Макс. рабочее давление | 10 атм |
| Перекачиваемые жидкости | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости, °С | 2 — 110 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Дополнительная информация | фронтальная панель управления, функция "ночной режим", летний режим |
| Механизм насоса | центробежный |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40 |
| Защита от перегрева | есть |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Цвет | красный |
| Габаритный размер | 10.8 × 18 15.5см |
| Монтажная длина | 155 мм |
| Вес | 2.4 кг |
| Диаметр выходного отверстия | 1½" |
| Качество воды | чистая |
| Потребляемая мощность | 34 Вт |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.