

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Стирально-сушильная машина Alliance NT3JLASP403NN22

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/sushilnye-mashiny/stiralno_sushilnaya_mashina_alliance_nt3jlas403nn22



Описание

- Стирально-сушильная машина Alliance NT3JLASP403NN22 – объединенная конструкция из стирально-отжимной машины (нижний блок) и сушилки (верхний блок).
- Колонна занимает мало места благодаря вертикальной конфигурации машин.
- Устройство готово к установке жетоноприемников или подключению к центральной кассе для использования его в прачечных самообслуживания.
- Особенности модели: фронтальная загрузка стиральной и сушильной части, по 10,2 кг каждая;
- электронное управление стиркой: 6 программ (стандартное время при 90°/60°/40°, продолжительное – при 60°, деликатная при 30°, без подогрева) + предварительная стирка + коррекция продолжительности стирки + дополнительное полоскание, выбор уровня загрязненности;
- электронное управление сушкой: 5 программ (температуры – высокая/средняя/низкая, деликатная сушка, сушка без подогрева), цикл охлаждения перед выгрузкой, задание более длительной сушки, функция «холостого» вращения (защита от слеживания, до 18 ч, без нагрева);
- эффективность отжима стиральной машины – 440;
- остаточная влажность: после стирки ~ 50%, после сушки – 0...25 %;

- водопотребление ~ 44 л на цикл стирки;
- размеры барабанов машин Ø×L: стиральной – 536×352 мм, сушильной – 660×580 мм;
- автобалансировка барабана стирального блока;
- большие загрузочные проемы;
- автоудаление пены после стирки;
- электронагрев воды для стирки и воздуха для сушки;
- подключение к сети ХВ, можно подключить к ГВ;
- рекомендуется оборудовать вытяжную вентиляцию для удаления влажного воздуха ~374 м³/ч;
- установка без фундамента.
- Стандартная комплектация: корпус – нержавеющая сталь;
- барабаны машин: стиральной – нержавеющая сталь, сушильной – сталь с антикоррозионным гальванизированным покрытием;
- панель управления – общая, с двумя ЖК-дисплеями, со световыми индикаторами режимов, положения дверки, самодиагностика двух систем с демонстрацией кодов ошибок;
- контейнер для порошковых моющих средств на 4 отсека, улучшенная самоочистка;
- распашные дверки в обеих машинах;
- фильтр улавливания пуха/ворса/грязи в сушильном блоке;
- помпа принудительного слива из стиральной машины;
- опционно – диспенсер жидких средств.

Характеристики

Страна	США
Загрузка	10,2 кг
Напряжение	380 В
Мощность	10.6 кВт
Управление	электронное
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Масса	168 кг
Масса в упаковке	173 кг
Количество программ	6 шт
Объем стиральной машины	96.8 л
Объем сушильной машины	201 л
Частота вращения центрифуги	1200 об/мин
Высота, мм	1986 мм
Длина, мм	683 мм
Ширина, мм	704 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.