

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Сплит-система General ASHG09KETA-B/AOHG09KETA Designer

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_general_ashg09keta_b_aohg09keta_designer



Описание

Новую серию дизайнерских кондиционеров можно назвать совершенно особенной. В основе – необычное цветовое сочетание. Лицевая панель может быть перламутрово-белой или серебристой, а боковые панели – белыми или серыми соответственно. Второй особенностью является текстура панели, меняющая свой оттенок в зависимости от освещённости. Специалисты General окунулись в историю ремесленничества, до сих пор популярного в Европе, чтобы создать крафтовый дизайн. Сочетание гибридного теплообменника, состоящего из трубок Ø 5 и 7 мм, увеличенной крыльчатки вентилятора (107 мм) и нового экологичного хладагента обеспечивает высочайший класс энергоэффективности A++/A+. Благодаря новой конструкции жалюзи воздушный поток плавно и равномерно распределяется внутри помещения от потолка к полу.

Особенности и преимущества General ASHG09KETA-B/AOHG09KETA Designer:

- Индикация загрязнения фильтра
- Ионный дезодорирующий фильтр
- Яблочно-катехиновый фильтр
- Автоматическое осушение теплообменника

- Моющаяся панель
- Режим поддержания +10 °C на обогрев
- Режим повышенной производительности
- Бесшумная работа
- Автоматическое регулирование воздушного потока
- Режим снижения энергопотребления
- Таймер комфортного сна
- Программируемый 24-часовой таймер
- Недельный таймер
- Автоматический перезапуск
- Автоматический выбор режима
- Защита от предельных температур
- Самодиагностика

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	22
Страна производителя	Китай
Цвет	серебристый
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.97
Коэффициент эффективности COP	4.52
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	2.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.63 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.62 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	46
Гарантийный срок	3 года

Габаритный размер (внутреннего блока)	29 × 95 × 23 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 66.3 × 54.1 см
Вес (внутренний блок)	11 кг
Вес (внешний блок)	23 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	700
Вес	34 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.