

Описание товара Газовый проточный водонагреватель ДОН JSD-20 EGFT Patterns



Описание

Проточный газовый водонагреватель Дон JSD-20 EGFT со стеклянной панелью и серым узором обладает мощностью в 20 кВт и предназначена для ГВС квартир, дач и частных домов с производительностью горячей воды 10 л/мин. Такой производительности вполне достаточно для комфортного использования горячей воды для приема душа или наполнение ванны.

Особенности и преимущества ДОН JSD-20 EGFT:

- Автоматическое включение при открытии крана
- Стабильная работа при минимальном давлении воды
- ЖК дисплей для индикации температуры горячей воды
- Надежная автоматика безопасности
- Отключение при отсутствии достаточной тяги в дымоходе; погасании пламени на горелке; уменьшении потока воды; избыточном давлении воды в водопроводе; перегреве теплообменника.
- Современный, элегантный и компактный дизайн со стеклянной передней панелью украшенной качественной картинкой зимних гор.
- Полностью автоматический и электронезависимый
- Возможность работы при пониженном давлении газа
- Высокий КПД ($\geq 84\%$)
- Водонагреватель изготовлен с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемым контролирующими органами РФ и имеет всю необходимую сертификационную документацию.

Характеристики

Вес, кг

9.5 кг

Тип водонагревателя	Проточный
Способ нагрева	Газовый
Страна производителя	Россия
Модель водонагревателя	ДОН JSD
Управление	механическое
Способ монтажа	настенный
Тип камеры сгорания	Открытая
Тип розжига	электроподжиг
Давление на входе, атм	0.25 — 8
Индикация	включения, нагрева
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	20 кВт
Присоединительный размер	1/2'
Газ-контроль	Да
Дисплей	Да
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	1 года
Длина	14.5 см
Ширина	34 см
Высота	59 см
Защита	от перегрева
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.