

Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: Канальная плит-система Leberg LS-DT18AY/LU-18AY1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_plit_sistema_leberg_ls_dt18ay_lu_18ay1



Описание

- Канальные split-системы Leberg LS-DTAY - это производственные неинверторные климатические устройства полупромышленного кондиционирования, обладающие продуманной конструкцией и высокой надежностью комплектующих.
- LEBERG – один из лидеров в производстве кондиционеров и теплового оборудования в Европе по соотношению цена-качество.
- Слоган компании: DEN NORSKE KALD – ХОЛОД ПО НОРВЕЖСКИ В продукции LEBERG соединяются традиции качества норвежского производства с усовершенствованными технологиями, трудом группы профессиональных специалистов и опытом производства на протяжении 50 лет.
- Благодаря этому LEBERG рад предложить Вам товар отличного качества по доступным ценам.
- Работая с продукцией LEBERG, Вы можете быть уверены в её качестве, надёжности и долговечности.
- Особенности и преимущества Leberg LS-DT18AY/LU-18AY1: Проводной пульт управления.
- Функция авторестарт.
- Охлаждение при низкой температуре на улице.
- Интеллектуальная разморозка.

- Гидрофильное алюминиевое покрытие.
- Быстрое охлаждение/обогрев.
- Приток свежего воздуха.
- Свежий воздух создает в помещении здоровый микроклимат и комфорт.
- Различные варианты забора воздуха.
- Забор воздуха возможен с задней стенки стандартно или снизу (опционально).
- Размер пластины снизу такой же, как и на задней стенке, что делает монтаж удобным в зависимости от особенностей помещения.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44
Страна производителя	Норвегия
Цвет	серебристый
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.06
Коэффициент эффективности COP	3.24
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность обогрева	5.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.73 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.79 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/C
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Гарантийный срок	2 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	89 × 29 × 78.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	80 × 53 × 28.6 см

Вес (внутренний блок)	34 кг
Вес (внешний блок)	42 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1000
Вес	76 кг
Способ установки	Нет
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.