

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Поверхностный насос Unipump JET 80 S

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasos_tsentrobezhnyy_unipump_jet_80s_0_6_kvт



Описание

Поверхностный центробежный насос Unipump JET 80 S с внутренним эжектором предназначен для подачи воды из скважин, колодцев и прочих источников. Кроме того, насос может быть использован в автоматических системах водоснабжения.

Насос создан для перекачивания чистой воды, без крупных твердых частиц и длинноволокнистых включений, химически нейтральной. Максимальный размер примесей - 1 мм. Максимальное количество примесей - 100 г/м³. Запрещено перекачивать воду с большим количеством абразивных частиц, агрессивных и легковоспламеняющихся смесей, а также морской воды.

Насос состоит из трех частей: центробежного самовсасывающего насоса, асинхронного двигателя и пускового устройства. В процессе работы насос с помощью вращающегося колеса и встроенного эжектора всасывает воду и под давлением подает ее в магистраль.

Особенности и преимущества UNIPUMP JET 80 S:

- Корпус из чугуна
- Встроенный эжектор

- Предназначен для перекачивания чистой воды
- Центробежный асинхронный двигатель

Характеристики

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	50
Высота напора	38 м
Максимальный напор	38 м
Установка насоса	горизонтальная
Модель насоса	Unipump JET S
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	0.6 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Материал рабочего колеса	Латунь
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 35
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	общее количество механических примесей - не более 100г/м ³ , защита от сухого хода, эжектор
Механизм насоса	центробежный
Цвет	синий
Вес	12.65 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	37.5 см
Ширина	18 см
Высота	21 см

Глубина погружения, м	8
Качество воды	Чистая
Макс. производительность, л/мин	3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.