

Коммерческое предложение от 29.05.2025

Наименование товара: Насос поверхностный Pedrollo JSWm 2AX

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/nasos_samovsasyvayushchiy_pedrollo_jswm_2ax_1_1_kv



Описание

Pedrollo JSWm 2AX – это однофазный поверхностный насос, который обладает приятным внешним видом и имеет довольно небольшие габариты и вес, размер которых удалось достичь за счёт продуманного корпуса. Стоит отметить, что данная модель прибора оснащена эжектором и фланцем, который, как и вал двигателя, выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

Особенности и преимущества Pedrollo JSWm 2AX:

- Привлекательный внешний вид
- Прочный корпус
- Первокласное выполнение
- Использование качественных материалов
- Универсальность прибора
- Эффективность
- Производительность
- Небольшой вес и габариты
- Надёжность

- Простота в обслуживании
- Присутствует эжектор
- Однофазный (JSWm), трёхфазный (JSW)
- Фланец из нержавеющей стали
- Чугунный корпус
- Вал двигателя из нержавеющей стали

Характеристики

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	70
Высота напора	58 м
Максимальный напор	58 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	9 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Повышение давления	да (дополнительная функция)
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX4
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Цвет	синий
Вес	15 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Длина	18 см
Ширина	20 см
Высота	39 см
Глубина погружения, м	28
Качество воды	Чистая
Макс. производительность, л/мин	4.2

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.