

Описание товара Сплит-система среднетемпературная Zanotti MGS10302F



Описание

- Холодильная установка состоит из двух частей:
- компрессорно-конденсаторный агрегат настенного монтажа (устанавливается снаружи камеры), воздухоохладитель (устанавливается на потолке внутри камеры).
- Корпус компрессорно-конденсаторного агрегата покрыт сталью с эпоксидным покрытием, а воздухоохладитель - окрашенными алюминиевыми листами. Установка работает в среднетемпературном режиме, обеспечивая равномерное охлаждение в камере объёмом до 11 м³.
- Данная холодильная машина обладает автоматической аварийной сигнализацией загрязнения конденсатора, капиллярной системой для регулирования количества подачи хладагента.
- Предусмотрена автоматическая оттайка горячим газом.
- Вы можете запрограммировать различные варианты режимов работы машины, используя выносную электронную панель управления с удобным интерфейсом. Сплит-система предназначена для охлаждения и поддержания необходимых температурных параметров в холодильной камере, и она позволяет решить проблемы, связанные с нехваткой пространства под монтаж моноблока.
- В данном случае две отдельные части машины могут устанавливаться на расстоянии друг от друга.

Характеристики

Температура	Универсальн.(-6...+6 C)
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	0.6
Масса, кг	55

Напряжение, В	220
Объем холодильной камеры, м3	11
Страна сборки	Италия
Страна сборки	Италия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.