

Коммерческое предложение от 24.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел 28 кВт Wolf CGG-3K-28 (28,0 кВт)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel_gazovyy_wolf_cgg_3k_28



Описание

Традиционный настенный котёл с погодозависимой автоматикой и возможностью управления со смартфона. Система управления гораздо удобнее, чем в предыдущих традиционных моделях – новая панель управления с кнопкой пуска и цифровым дисплеем откидывается на 100 градусов и имеет возможность интегрировать управление всей системой энергоэффективного дома: бытовой приточно-вытяжной вентиляцией и солнечным коллектором, также из ассортимента WOLF. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Двухконтурное исполнение
- Вентилятор частотного регулирования
- Экологичная горелка полного смешения
- Единая плата управления (вне зависимости от серии или исполнения котла)
- Встроенный цифровой дисплей
- Возможность подключения датчика наружной температуры
- Шина eBUS с возможностью подключения дополнительных модулей автоматики и каскадирования до 5 котлов и место для монтажа LINK HOME. ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране

производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Страна	Германия
Производство	Германия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	28
Min мощность, кВт	8,5
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,75
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	10
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	12,7
Мах расход природного газа, м3/ч	3,2
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	145
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	74x40,8x34
Вес, кг	34
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да

Электронная система управления	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74
Ширина, см	40,8
Глубина, см	34
Отапливаемая площадь, кв.м.	280
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.