

# Описание товара Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Master B 150 CED



## Описание

Дизельная тепловая пушка прямого нагрева Master B 150 CED - это эффективное устройство для обогрева помещений большой площади и полуоткрытых площадок, парников и теплиц, зернохранилищ и ангаров с техникой, стройплощадок, размораживания спецтехники, сушки железобетонных конструкций. При высокой тепловой мощности и производительности отличается небольшим потреблением топлива. Камера сгорания, изготовленная из нержавеющей стали, отделена от внешнего корпуса, благодаря чему снижена вероятность получения ожогов при случайном касании устройства. Снаружи корпус покрыт термостойкой порошковой краской, благодаря высокому качеству сборки и подгонке деталей может работать при повышенной влажности, под воздействием брызг воды.

## **Особенности Master B 150 CED:**

- Электронная система стабилизации пламени, оборудованная фотоэлементом.
- Опционально можно установить комнатный термостат для поддержания заданной температуры.
- Для удобства предусмотрен датчик уровня топлива.
- Теплоизоляция кожуха электродвигателя.
- Прочная долговечная конструкция.
- Для большей надежности и долговечности установлены 2 топливных фильтра: погружной в баке и промежуточный.
- Проста в обслуживании и эксплуатации.

## Характеристики

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Тепловая мощность | 44 кВт 150.000 БТУ/ч 37.900 Ккал/ч |
| Поток воздуха     | 900 м3/ч                           |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Расход топлива         | 3,5 кг/ч            |
| Вместимость бака       | 44 л                |
| Размеры (Д x Ш x В)    | 1075 x 600 x 480 мм |
| Ток потребления        | 1,2 А               |
| Параметры электросети  | 220-240/50-60 В/Гц  |
| Термостат              | аналоговый          |
| Масса нетто / брутто   | 25 / 28 кг          |
| Автономная работа      | 10 ч                |
| Класс защиты           | IP41                |
| Электрическая мощность | 0,28 кВт            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.