

Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Канализационный насос DAB GENIX 110 Comfort

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosy/_dab_genix_110_comfort



Описание

- Назначение и основные характеристики Канализационная установка DAB GENIX 110 Comfort обеспечивает перекачивание до 115 л/мин загрязненных стоков, создавая напор до 8,2 м
- Устройство оснащено двумя входными патрубками: на 100 мм для подключения унитаза и 40 мм, который можно использовать для биде, раковины, душа или стиральной машины
- Лезвия измельчителя изготовлены из никелированной нержавеющей стали, легко режут механические и волокнистые включения, сводя риск загрязнения канализационного коллектора к минимуму
- Преимущества Туалетный насос измельчитель работает очень тихо, что позволяет размещать его непосредственно в помещении санузла
- Автоматическое управление самостоятельно включает фекальный насос измельчитель при поступлении в бак сточных вод
- Конструкция корпуса обеспечивает легкое обслуживание, предотвращая проникновение неприятных запахов в помещение
- Монтаж DAB GENIX 110 Comfort может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально
- Монтаж оборудования не представляет сложностей, при необходимости может быть выполнен собственными силами
- Почему DAB Genix 110? Канализационный насос измельчитель DAB GENIX 110 Comfort это

отличное решение задачи отвода грязной воды от сантехнического оборудования, расположенного в подвалах индивидуальных жилых домов и других местах, где нет возможности организовать гравитационный сток

Характеристики

Тип насоса	Канализационный
Номинальная мощность, (кВт)	0.32
Напряжение сети	1 x 230 В ~
Объем гидробака, (л)	6 и 9 литров согласно EN 12050-3
Макс. температура окружающей среды, (°C)	50
Вес(кг)	11.2
Объем(м3)	0.052
Макс. температура жидкости, (°C)	50
Материал корпуса	Технополимер
Диаметр разъема соединения, (мм)	22/25/28/32/36/40
Режущий механизм	Лезвия из никелированной нержавеющей стали
Класс защиты двигателя (IP)	IP44
Установка насоса	В горизонтальном и вертикальном положении
Гарантия, (мес.)	24
Частотное регулирование	Нет
Встроенная автоматика	Да
Класс изоляции	F
Уровень шума	62 Дб и 57 Дб для версии комфорт
Число водозаборных точек	1+(1 унитаз)
Уровень шума, (дБ)	57
Вес,(кг)	11.2
Макс. производительность, л/мин	5.4

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.