

## **Коммерческое предложение от 02.06.2025**

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Systemair Sysplit Simple Cassette 24 HP Q**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/\\_systemair\\_sysplit\\_simple\\_cassette\\_24\\_hp\\_q](https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_systemair_sysplit_simple_cassette_24_hp_q)



### **Описание**

Кассетная сплит-система Systemair SYSPLIT SIMPLE CASSETTE HP Q характеризуется равномерным распределением воздушного потока по четырем направлениям, что позволяет использовать только один кассетный кондиционер для охлаждения большого помещения. Основное достоинство модели - незаметность, поскольку видна только декоративная решётка.

### **Особенности и преимущества Systemair Sysplit Simple Cassette 24 HP Q:**

- Расширенный типоразмерный ряд
- Декоративная панель с обдувом 360°
- Автоматический привод воздушных заслонок
- Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 700 мм в компактных блоках и до 1200 мм в стандартных блоках
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт
- Гарантия 3 года

- Возможность подключения по протоколу MODBUS
- ИК-пульт в комплекте

## **Характеристики**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Страна                          | Швеция      |
| Производитель                   | Китай       |
| Площадь, м2                     | 70          |
| Охлаждение, кВт                 | 7,03        |
| Обогрев, кВт                    | 7,88        |
| Компрессор                      | Не инвертор |
| Расход воздуха, м3/ч            | 1200        |
| Мах длина трассы, м             | 20          |
| Режим работы                    | Холод/тепло |
| Режим приточной вентиляции      | Есть        |
| Гарантия                        | 3 года      |
| Панель                          | Опция       |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.26        |
| Потребление при обогреве, кВт   | 2.31        |
| Диапазон t на охлаждение, °C    | -5...+49    |
| Диапазон t на обогрев, °C       | -5...+24    |
| Хладагент                       | R410A       |
| Ø жидкостной трубы, дюйм        | 3/8         |
| Ø газовой трубы, дюйм           | 5/8         |
| Дренажная помпа                 | Да          |
| Напряжение, В                   | 220         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.