

Коммерческое предложение от 20.06.2025

Наименование товара: **Настенный конденсационный котел ACV Kompakt HR eco 24/28**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_acv_kompakt_hr_eco_24_28



Описание

Газовый котел **ACV Kompakt HR eco 24/28** отличается малогабаритностью и эргономичностью корпуса и может быть установлен в небольших помещениях с ограниченным свободным пространством. Устройство размещается на стене, легко обслуживается и управляется, а в процессе работы не производит вредных выбросов. Данная модель надежно защищена от перегрева.

Особенности и преимущества:

- Настенный конденсационный котел
- Биметаллический теплообменник, устойчивый к перегреву
- Газовая инфракрасная горелка с модуляцией мощности
- Работа на сжиженном газе (адаптер в комплекте)
- Встроенный циркуляционный насос с модуляцией
- Комплект быстрого подключения в составе котла
- Герметичная камера сгорания с коаксиальным или отдельным дымоходом
- Высокий КПД на всех режимах работы
- Встроенная автоматика управления котлом с погодным регулированием, управлением двумя отопительными контурами и бойлером

- Подключение периферийных устройств: OpenTherm, 0-10v, и радиотермостаты 869 МГц

Характеристики

Страна	Бельгия
Производство	Бельгия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	23
Min мощность, кВт	7,5
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Max расход природного газа, м3/ч	2,9
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	80
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	75x45x27
Вес, кг	36
Гарантия	5 лет
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да

Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	75
Ширина, см	45
Глубина, см	27

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.