

Описание товара Сплит-система AirGreen

GRI/GRO-12 HC2



Описание

Серия HC2 GRI/GRO настенного типа доступна широкому кругу потребителей благодаря своей экономичности и приемлемой цене. Сплит-системы серии HC2 эффективно работают на охлаждение, обогрев и вентиляцию в помещениях. Модельный ряд серии отвечает всем необходимым экологическим стандартам и нормам с энергоэффективностью класса A.

В линейку HC2 входит пять моделей с холодопроизводительностью: 2,05; 2,63; 3,51; 5,27 и 7,03 кВт. Внутренний блок имеет современный дизайн с элегантной полосой индикации охлаждения/нагрева на лицевой панели гармонично дополнит любой интерьер. Помимо прочих особенностей в данной серии доступны функции регулировки направления воздушного потока и защиты от холодного воздуха, режим осушения помещения и система против образования льда. Для управления всеми режимами и функциями в комплект поставки входит пульт дистанционного управления.

Наружный блок сплит-системы AIRGREEN HC2 оснащается высокоэффективным компрессором постоянной производительности (неинверторным).

Особенности и преимущества AirGreen GRI/GRO-12 HC2:

- Автоматическое поддержание температуры
- Самодиагностика неисправностей
- Пульт дистанционного управления
- Турбо-режим
- Самоочистка
- Защита от замерзания
- Спящий режим
- Скрытый LED-дисплей

- 3 цвета подсветки в трех режимах
- 24-х часовой таймер на вкл/выкл
- Медные трубки для хладагента.

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.51 кВт
Мощность обогрева	3.57 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.093 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.986 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	40
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.9 × 79 × 27 см
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 66 × 53 см
Вес (внешний блок)	24 кг
Вес (внутренний блок)	7.5 кг
Вес	31.5 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.