

Описание товара Кассетная сплит-система Ballu BLC_M_C-24HN1_22Y Universal II



Описание

Кассетный кондиционер Ballu Universal II имеет уменьшенную высоту внутреннего блока, благодаря чему он отлично подойдет для установки в условиях ограниченного пространства над подвесным потолком. Данная модель способна стабильно поддерживать желаемый уровень температуры воздуха в небольшой комнате, поддерживая в ней свежесть и чистоту атмосферы.

Особенности и преимущества Ballu BLC_M_C-24HN1_22Y Universal II:

- Компрессор GMCC-TOSHIBA 12-36k / PANASONIC SCROLL 48-60k
- Увеличенный воздушный поток
- Длина трассы до 50 м
- Полноразмерные внешние блоки. До 30% увеличенный гидравлический контур и заправка фреоном
- Подача воздуха в 7-и направлениях
- Встроенная дренажная помпа
- Ultra компактные внутренние блоки (экономия до 15% пространства).

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.62 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	12 мес.
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1300
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 20.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	52.9 кг
Вес (внутренний блок)	28.2 кг
Вес	81.1 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.