

# **Описание товара Наружный блок** **мультizonальной системы Gree GMV-** **VQ400WM/C-X**



## **Описание**

Наружный блок для VRF-систем модели Gree GMV-VQ400WM/C-X используется для стабилизации микроклимата в помещениях с большой площадью и подходит для установки практически в любых административных и промышленных зданиях. Прибор укомплектован качественным двигателем, поэтому отличается высокой производительностью и рассчитан на долгий срок службы. Агрегат хорошо защищен от перегрева и резких перепадов в подаче электрического тока.

## **Особенности и преимущества Gree GMV-VQ400WM/C-X:**

- Инверторный компрессор современного поколения
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Мультizonальная (многозональная) 3-х трубная система кондиционирования воздуха GMV
- Система осуществляет охлаждение, нагрев, осушение, вентилирование воздуха в помещении
- Приоритетный режим работы системы предполагает следующий алгоритм работы – при включении первого во времени внутреннего блока в определенный режим работы (охлаждение/нагрев) все последующие блоки могут быть включены только в одноименный режим, либо в режим вентиляции
- Система GMV применяется при условиях одновременного кондиционирования нескольких помещений и периодического изменения производительности в зависимости от тепловой нагрузки (жилых домах, торговых центрах, офисах, отелях, ресторанах, супермаркетах, выставочных залах и т.п.)

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                    | Gree GMV-VQ_WM/C-X   |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Да                   |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Тип блока                                              | Наружный             |
| Мощность охлаждения                                    | 40 кВт               |
| Мощность обогрева                                      | 45 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 14.4 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 13.1 кВт             |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Количество подключаемых внутренних блоков до           | 23                   |
| Wi-fi управление                                       | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                        | Нет                  |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 63                   |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.8                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.4                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 — 55             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -25 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 12.7                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 25.4                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 77.5 × 134 × 169 см  |
| Вес (внешний блок)                                     | 320 кг               |
| Вес                                                    | 320 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.