

# Описание товара Холодильный моноблок

## OptiLine Proton ML 213



### Описание

Настенный холодильный моноблок OPTILINE это агрегат, предназначенный для теплоизолированных холодильных камер малого и среднего размера.

Корпус холодильного моноблока OPTILINE изготовлен из оцинкованного стального листа. Лист имеет дополнительное полимерное покрытие. Воздушное охлаждение отвечает за отсутствие перегрева в работе испарителя и конденсатора. В конструкции холодильных моноблоков OPTILINE предусмотрена электрическая оттайка, которая увеличивает ресурс компрессора за счет экономного процесса эксплуатации.

**В конструкции настенных моноблоков OPTILINE предусмотрено наличие:**

- Многофункционального электронного управления (типовое, полностью интегрированное)
- Капиллярной системы, расширяющей хладагент
- Встроенных тепловых автовыключателей с автоматической системой включения для контроля и нормирования потребления электроэнергии компрессором и вентиляторами
- Датчиком и блокиратором высокого и низкого давления с автоматическим включением

Работа системы компрессоров герметичного типа основана на использовании хладагента R404. Агрегаты поставляются заказчику в заправленном фреоном и маслом состоянии.

**Комплектация моноблоков:**

- Герметичный поршневой компрессор (производства Tecumseh)
- Конденсатор и испаритель (производства TerraFrigo)
- Аппаратура поддержания заданной температуры в камере (контроллер Eliwell 974 или аналогичный)

- ТЭНы оттайки
- Шланг для слива влаги после оттайки (шланг выведен напрямую из поддона испарителя в конденсаторный блок)
- На всех моноблоках внутри шланга слива конденсата установлен ПЭН подогрева
- Все модели холодильных агрегатов производства OPTILINE
- Агрегат заправлен хладагентом и полностью готов к работе
- Изделия для крепления агрегата на камеру или стену в комплект не входят
- Установлены автоматические выключатели (вводной и на управление)
- Ванночка выпаривания с ТЭНом выпаривания
- Контакторы на ТЭН и компрессор на всех агрегатах
- Реле высокого давления устанавливается на все моноблоки и сплит-системы
- Шкаф управления находится во влагозащищенном ящике

## **Характеристики**

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Страна производителя                                  | Россия             |
| Цвет                                                  | белый              |
| Макс. рабочий ток, А                                  | 14.62              |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч            | 1.3                |
| Гарантийный срок                                      | 2 года             |
| Электропитание                                        | 220-240/1/50       |
| Дополнительная информация                             | 1 вентилятор       |
| Страна сборки                                         | Россия             |
| Хладопроизводительность                               | 1800 Вт            |
| Температурный режим                                   | низкотемпературная |
| Температурный диапазон, °С                            | -20 — -15          |
| Производительность, куб. м/ч                          | 1740               |
| Предельно допустимая температура окружающей среды, °С | 30                 |
| Хладагент                                             | R 404A             |
| Объем камеры                                          | 17 м³              |
| Габаритный размер                                     | 80 × 108 × 120 см  |
| Вес                                                   | 144 кг             |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.