

# Описание товара Напольный газовый котел Кебер

## КС-ГВ-12.5 06



### Описание

Котлы типа Кебер предназначены для теплоснабжения индивидуальных домов, зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных автономными системами водяного отопления непрерывного действия, как с естественной, так и с принудительной циркуляцией воды.

### **Особенности и преимущества Кебер КС-ГВ-12.5 06:**

- Двухконтурный
- КПД не менее 90%
- Топливом для котла служит природный газ по ГОСТ 5542-87 с номинальным давлением 1274 Па
- Установленная безотказная наработка - 22000 ч.
- Средний срок службы стального котла -15 лет
- Котлы изготавливаются с устройством газогорелочным "Комфорт", в состав которого входит автоматика безопасности "EUROSIT". Конструкция топки и теплообменников обеспечивает экономичность и долговечность работы котла
- Котлы укомплектованы датчиком тяги и низкопламенной горелкой
- В конструкции ГВС применяется медный змеевик.

### Характеристики

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Тип котла            | газовый       |
| Модель котла         | Кебер КС-ГВ   |
| Отапливаемая площадь | 140 кв. м.    |
| Кол-во контуров      | двухконтурный |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Камера сгорания                                   | открытая      |
| Мощность                                          | 12.5 кВт      |
| Установка                                         | Напольная     |
| Конденсационный                                   | Нет           |
| Вид топлива                                       | Природный газ |
| Страна производителя                              | Россия        |
| Страна сборки                                     | Россия        |
| Способ установки                                  | Вертикально   |
| Управление                                        | механическое  |
| КПД %                                             | 90            |
| Энергонезависимый                                 | Да            |
| Материал первичного теплообменника                | медь          |
| Встроенный расширительный бак                     | Нет           |
| Встроенный циркуляционный насос                   | Нет           |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 1.62          |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 12.74         |
| Температура теплоносителя, °C                     | — 90          |
| Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 3.5           |
| Цвет                                              | белый         |
| Гарантийный срок                                  | 2 года        |
| Защита                                            | газ-контроль  |
| Внутренний диаметр дымохода                       | 100 мм        |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 1/2"          |
| Патрубок подключения контура отопления            | 1 1/2"        |
| Патрубок подключения газа                         | 1/2"          |
| Длина                                             | 46.2 см       |
| Ширина                                            | 34.4 см       |
| Высота                                            | 72.5 см       |
| Вес                                               | 39 кг         |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.