

Описание товара Комбинированный котел

Protherm NO 80



Описание

В зависимости от типа наддувной горелки промышленный котел для напольного размещения **Protherm NO 80** может работать как с жидким, так и с газообразным видом топлива. Данное оборудование имеет высокую производительность и гарантирует комплексное отопление помещений бытового или производственного назначения большой площади. Благодаря надежной конструкции модель имеет большой срок службы.

Особенности промышленных комбинированных котлов отопления от бренда Protherm серии Бизон NO:

- Стальные жаротрубные водогрейные котлы
- Работа на газе или дизельном топливе
- Прямоугольный корпус (модели NO 70-1300), цилиндрической корпус (модели NO 1400-3500)
- Стальной 2-х ходовой теплообменник
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- 26 мощностных модификаций от 70 до 3500 кВт
- КПД до 92.3%
- Вентиляторная (наддувная) горелка
- Электророзжиг
- Возможность подключения котлов в каскад (с регулятором Kromschroeder)
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита стального теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева

- Контроль наличия пламени
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Простота установки, ухода и обслуживания

Характеристики

Тип котла	комбинированный
Отапливаемая площадь	800 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	80 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ, Дизель, Мазут
Страна производителя	Словакия
Страна сборки	Словакия
Управление	электронное
Тепловая нагрузка	87 кВт
КПД %	91.95
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	5
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, защита от перегрева, предохранительный клапан
Функции	индикатор включения, термометр
Габаритный размер	75 × 103 × 105.5 см
Диаметр дымохода	200 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Вес	216 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.