

Описание товара Напольный твердотопливный котел Сибирь Гефест КВО-30 ТЭ



Описание

Сибирь Гефест КВО-30 ТЭ вообрал в себя все самые передовые технологии котельного производства, стал еще эффективнее, элегантнее и надежнее. Данный котел предназначен для установки в системы водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Этот котёл имеет современный внешний вид и удобное расположение элементов. Для автоматического управления подачей воздуха в камеру сгорания на дверце зольника установлена воздушная заслонка, через цепочку управляемая энергонезависимым терморегулятором. В верхней части котла имеется загрузочный люк, что облегчает работу по закладке топлива.

Особенности и преимущества:

- Компактность. Габариты котла позволяют установить его в практически любые помещения.
- Экономичность. Специально разработанная конструкция котла позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива.
- Информативность. Температуру воды в котле показывает биметаллический термометр, встроенный в корпус.
- Использование блока ТЭНов. Возможность подключения блока ТЭНов с терморегулятором позволяет оставлять котел на долгое время, при этом он автоматически включится и будет поддерживать положительную температуру в системе отопления.
- Долговечность. Бесперебойная работа котла гарантирована в течение десяти лет.
- Технологичность. За счет внедрения водяного колосника достигнута максимальная теплоотдача носителю и увеличена скорость передачи тепла в систему. Также котел доработан и имеет автоматический регулятор тяги, который позволяет в автоматическом режиме поддерживать комфортную температуру теплоносителя. Данный котел подходит для закрытой системы отопления. В него добавлена дополнительная дверца в топочной камере, позволяющая сократить до минимума потери тепла.

- Презентабельный внешний вид. Визуально котел выглядит в духе времени, имеет приятное цветовое решение и стильный дизайн.
- Удобство в эксплуатации. Конструкция данного котла выполнена с максимально удобным расположением элементов, значительно улучшающая его эргономичность.

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	30 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Уголь
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	80
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °C	— 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Дополнительная информация	возможность установки ТЭНа
Цвет	красный
Гарантийный срок	3 года
Функции	Термометр
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/4"
Длина	72 м
Ширина	46 м
Высота	94 м
Вес	160 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.