

Описание товара Проточный газовый водонагреватель Ferroli Verona 11D



Описание

Назначение газовой колонки Ferroli Verona 11D – нагрев в проточном режиме хозяйственной воды до установленного значения температуры. Газовый водонагреватель Ferroli Verona 11D имеет встроенный автономный блок электропитания. Устройство имеет автоматический электронный розжиг горелки. Конструкция устройства обеспечивает комфорт пользования горячей водой при соблюдении правил эксплуатации.

Особенности и преимущества Ferroli Verona 11D:

- Назначение устройства – нагрев хозяйственной воды в проточном режиме
- Устройство имеет встроенный автономный блок электропитания
- Компактные размеры и геометричная форма позволяют установить оборудование в любом интерьере
- Автоматический розжиг горелки при открытии крана горячей воды
- Высокоэффективный медный теплообменник с защитным покрытием от холодного пуска
- Производительность ГВС 10,8 л/мин (при $\Delta T = 25^{\circ}C$)
- Электронный розжиг
- Открытая камера сгорания
- Температурный датчик ГВС
- Информативный ЖК-дисплей (индикация: горения, температура ГВС, заряда батареи и перегрева)
- Ручка регулировки мощности (расход газа) и ручка регулировки температуры воды (расход воды)
- Включение при минимальном давлении воды 0,2 бар
- Максимальное давление воды 10 бар

- Возможность работы как на природном, так и на сжиженном газе
- Встроенный редуктор давления газа позволяет работать в диапазоне 13-20 мбар без перенастройки
- Латунная гидравлическая группа
- Работа от батареек 2×1,5 В

Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Газовый
Производительность, л/мин	10.8
Мощность	21.1 кВт
Тип камеры сгорания	Закрытая
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Модель водонагревателя	Ferroli Verona
Цвет	белый
Тип розжига	электроподжиг
Температура горячей воды макс. °С	75
Давление на входе, атм	0.2 — 10
Расход природного газа куб. м/час	2.23
Расход сжиженного газа, кг/час	1.65
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	21.1 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	КПД 74.5%
Управление	электронное
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да
Защита	Автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева
Газ-контроль	Да

Вес	9.3 кг
Присоединительный размер	1/2"
Диаметр дымохода	110 мм
Подводка	Нижняя
Ширина	32.8 см
Высота	56 см
Длина	18.1 см
Способ монтажа	настенный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.