

## Коммерческое предложение от 04.05.2025

Наименование товара: Бойлер комбинированного нагрева Nibe-Biawar Classic Spiro OW-E 100.12L

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/nibe\\_biawar\\_classic\\_spiro\\_ow\\_e\\_100\\_12l](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/nibe_biawar_classic_spiro_ow_e_100_12l)



### Описание

Вертикальный водонагреватель комбинированного нагрева с напольной установкой **Nibe Classic Spiro OW-E 100.12.L** представляет собой комфортное и эффективное в использовании оборудование с рядом отличительных преимуществ. Устройство имеет надежное и качественное исполнение, соответствует современным нормам и требованиям безопасности. Не нуждается в серьезном обслуживании.

### **Особенности серии бойлеров косвенного нагрева от производителя Nibe:**

- Стальной эмалированный внутренний бак.
- Защита от коррозии обеспечивает магниевый анод.
- В моделях OW-E дополнительно предусмотрен электрический ТЭН.
- ТЭН представляет собой керамический нагревательный элемент, который не подвержен коррозии из-за отсутствия контакта с водой.
- Защита от перегрева (в моделях OW-E).
- Быстрый нагрев благодаря большой площади поверхности змеевика.

- Возможность подключения циркуляционной линии.
- Поддержание температуры воды на заданном уровне при минимальных затратах энергии.
- Большие объемы приготавливаемой воды позволяют подключать бойлер к нескольким точкам расхода воды.
- Бойлер работает с разными типами отопительных котлов.
- Гарантийный срок на внутренний бак – 5 лет.

## Характеристики

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип водонагревателя                  | Накопительный                         |
| Объем бака                           | 100 л                                 |
| Способ установки                     | Вертикально                           |
| Покрытие бака                        | Эмалированная сталь                   |
| Способ нагрева                       | Комбинированный нагрев                |
| Мощность                             | 1.5 кВт                               |
| Страна производителя                 | Швеция                                |
| Цвет                                 | белый                                 |
| Вид бака                             | Цилиндрический                        |
| Количество точек водоразбора         | несколько точек (напорный)            |
| Температура горячей воды макс.<br>°C | 80                                    |
| Давление на входе, атм               | — 6                                   |
| Количество анодов                    | 1                                     |
| Число теплообменников                | 1                                     |
| Площадь теплообменника               | 0.75 кв. м.                           |
| Мощность теплообменника              | 14 кВт                                |
| Электропитание                       | 220-240/1/50                          |
| Гарантийный срок                     | 12 мес.                               |
| Дополнительная информация            | термометр, подключение слева          |
| Управление                           | механическое                          |
| Индикация                            | включения                             |
| Дисплей                              | Нет                                   |
| Защита                               | от избыточного давления, от перегрева |
| Предохранительный клапан             | Да                                    |
| Защитный анод                        | магниевый                             |
| Вес                                  | 48 кг                                 |
| Присоединительный размер             | 1/2"                                  |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Диаметр входа линии рециркуляции  | 3/4"      |
| Подводка                          | Нижняя    |
| Ширина                            | 44 см     |
| Высота                            | 88.6 см   |
| Длина                             | 44 см     |
| Способ монтажа                    | настенный |
| Нагревательный элемент            | ТЭН       |
| Материал нагревательного элемента | керамика  |
| Количество ТЭНов                  | 1         |
| Мощность ТЭНов                    | 1500 Вт   |
| Сухой ТЭН                         | Да        |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.