

# Описание товара Бойлер косвенного нагрева

## Cordivari Bolly Primo WB 100



### Описание

Компания Cordivari предлагает полный и разнообразный ассортимент бойлеров, направленный на удовлетворение любых требований проектирования с возможностью использования нескольких источников энергии одновременно. Бойлер предназначен для приготовления ГВС, имеет один стальной теплообменник, покрытый материалом Polywarm®.

### **Особенности и преимущества Cordivari Bolly Primo WB 100:**

- Изготовлен из стали, покрытой материалом Polywarm® (сертификаты для ГВС - SSICA - DVGW - W270) для сантехнической воды
- Теплоизоляция из жёсткого пенополиуретана с улучшенными теплоизоляционными свойствами
- Внешняя обшивка из ПВХ
- Магнийевый анод
- Слив через муфту в дне (вертикальная версия)

### Характеристики

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Тип водонагревателя       | Накопительный       |
| Объем бака                | 100 л               |
| Способ установки          | Вертикально         |
| Покрытие бака             | Эмалированная сталь |
| Способ нагрева            | Косвенный нагрев    |
| Производительность, л/мин | 5.75                |
| Мощность                  | 14 кВт              |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Страна производителя                 | Италия                       |
| Страна сборки                        | Италия                       |
| Модель водонагревателя               | Cordivari Bolly Primo        |
| Цвет                                 | серый                        |
| Вид бака                             | Цилиндрический               |
| Количество точек водоразбора         | несколько точек (напорный)   |
| Температура горячей воды макс.<br>°C | 90                           |
| Количество анодов                    | 1                            |
| Число теплообменников                | 1                            |
| Площадь теплообменника               | 0.44 кв. м.                  |
| Мощность теплообменника              | 14000 Вт                     |
| Электропитание                       | 220-240/1/50                 |
| Гарантийный срок                     | 2 года                       |
| Дополнительная информация            | возможность подключения ТЭНа |
| Управление                           | механическое                 |
| Дисплей                              | Нет                          |
| Защита                               | От перегрева                 |
| Предохранительный клапан             | Да                           |
| Защитный анод                        | магниевый                    |
| Вес                                  | 43 кг                        |
| Присоединительный размер             | 1/2"                         |
| Диаметр входа линии<br>рециркуляции  | 3/4"                         |
| Подводка                             | Сбоку                        |
| Ширина                               | 45.1 см                      |
| Высота                               | 102.6 см                     |
| Длина                                | 45.1 см                      |
| Способ монтажа                       | Напольный/Настенный          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.