

Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: Дренажный насос DAB VERTY NOVA 400 M

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/_dab_verti_nova_400_m



Описание

С непростыми задачами качественной и эффективной откачки жидкости, а так же перекачки не загрязненной воды замечательно справляются новые дренажные насосы **DAB VERTY NOVA 400 M**, зарекомендовавшие себя среди покупателей с наилучшей стороны. Насосы отличаются эффективной, надежной и долговечной работой. Обладают бесшумным двигателем, защищенным от перегрева. Имеется удобная система контроля уровня воды.

Особенности рассматриваемой модели фекального насоса от торговой марки DAB:

- Высокая производительность.
- Корпус насоса, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывании изготовлены из технополимера.
- Герметичная оболочка двигателя, вал и крепежные винты из нержавеющей стали.
- Двойное сальниковое уплотнение на валу двигателя с масляной предкамерой и кольцевое уплотнение разъема двигателя и верхней крышки.
- Погружной асинхронный двигатель с продолжительной работой.
- Ротор вращается в высококачественных шарикоподшипниках, не требующих смазки, с удлинённым сроком службы.

- Однофазные двигатели имеют встроенный тепловой выключатель и конденсатор под верхней крышкой.
- Для защиты трехфазных двигателей необходимо установить подходящую защиту от перегрузок.
- Макс. глубина погружения: 7 метров.
- Степень защиты: IP 68.
- Категория изоляции: F.
- 100% гарантия качества.

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	180
Высота напора	8.8 м
Максимальный напор	8.8 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	7 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	550 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	10.8
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 35
Материал корпуса	Композитный
Дополнительная информация	защита от сухого хода, перегрева
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	зеленый
Габаритный размер	15.8 × 26.8 22.5см
Вес	5 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1¼"

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.