

Описание товара Холодильный моноблок Polair

MM 232 RF



Описание

Моноблок Polair MM 232 RF - это холодильные машины, которые, в отличие от серии Standard и Professionale, имеют микроканальный алюминиевый конденсатор.

Отличительные особенности:

- уменьшение габаритов теплообменника за счет большей теплообменной поверхности;
- снижение расхода хладагента в среднем на 25-30%;
- повышение коррозионной стойкости из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников;
- снижение энергопотребления;
- герметичный поршневый компрессор NEK6213GK;
- тип оттайки: ТЭН 700;
- микроканальный алюминиевый конденсатор;
- медно-алюминиевый воздухоохладитель;
- LED-освещение камеры.

Характеристики

Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Потребляемая мощность	3000 Вт
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	380-420/3/50
Дополнительная информация	2 вентилятора

Страна сборки	Россия
Хладопроизводительность	3095 Вт
Температурный режим	среднетемпературная
Температурный диапазон, °C	-5 — 5
Производительность, куб. м/ч	1800
Предельно допустимая температура окружающей среды, °C	40
Хладагент	R 404A
Объем камеры	42.5 м³
Габаритный размер	84 × 73.8 × 60 см
Вес	89 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.