

Коммерческое предложение от 15.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Hubert AGB 50DC

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_hubert_agb_50dc



Описание

Настенные газовые котлы HUBERT - одни из самых надежных в своем классе, они продуманы до мелочей. Небольшие размеры и вес позволяют легко монтировать его в любом помещении на удобной стене. Кроме того, отопительные настенные газовые котлы HUBERT отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора: безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления позволят экономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности – коды автодиагностики. Настенные газовые котлы оснащены защитой от перегрева, при выявлении неисправности подача газа отключается автоматически. Удобный и надежный настенный котел – для уюта и комфорта в вашем доме.

Особенности и преимущества Hubert AGB 50DC:

- Монотермический теплообменник (отдельные теплообменник для отопления и отдельно для ГВС – более высокая защита от накипиобразования)
- ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры

недельного программирования).

- Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ).
- Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления.
- Высокая степеней защиты по безопасности; оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
- Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93%, дополнительно экономия до 5% газа.
- Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па.
- Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°C (режим теплые полы)
- Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении.
- Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении приблизительно 1 минуты после отключения ГВС.
- Система приоритета горячего водоснабжения.
- Функция комфортного горячего водоснабжения.
- Простота и удобство монтажа котлов Hubert относительно напольных котлов.
- Режим зима-лето
- Гарантия 5 лет.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	500 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	50 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Hubert AGB DC
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	90
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	монотермический
Материал первичного теплообменника	медь

Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	4.7
Расход природного газа куб. м/час	5
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	30 — 60
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	25
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 12 литров
Цвет	белый
Гарантийный срок	60 мес.
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Особенности	ЖК дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	1"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	55 см
Ширина	35 см
Высота	85 см
Вес	58 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.