

# Описание товара Напольный ИБП GMUPS Total

## 10/31/V1



### Характеристики

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Полная мощность                           | 10 кВА                           |
| Активная мощность                         | 9 кВт                            |
| Фазы на входе                             | 3 фазы                           |
| Фазы на выходе                            | 1 фаза                           |
| Форм-фактор                               | напольный                        |
| Минимальная входная частота               | 45 Гц                            |
| Максимальная входная частота              | 65 Гц                            |
| Количество аккумуляторов                  | 1 Шт                             |
| Модель                                    | GMUPS Total 10/31/V1             |
| Номинальное входное напряжение            | 380/400/415 В переменное, 3 фазы |
| Номинальный диапазон входного напряжения  | 400 В + 20% / – 25% В            |
| Входной коэффициент мощности              | 0.9                              |
| Диапазон входной частоты                  | 45 - 65 Гц                       |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | Менее 3 %                        |
| Номинальное выходное напряжение           | 220/230/240 В                    |

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Точность выходного напряжения               | $\pm 1$ в статическом режиме / $\pm 5$ за 10 мс в динамическом режиме %                                   |
| Топология и форма выходного напряжения      | Двойное преобразование (On-Line)                                                                          |
| Форма выходного напряжения                  | Чистый синус                                                                                              |
| Искажения выходного напряжения              | меньше 1% при линейной нагрузке /                                                                         |
| Выходная частота                            | 50 Гц                                                                                                     |
| Выходной коэффициент мощности               | 0.9                                                                                                       |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1                                                                                                       |
| Перегрузочная способность                   | 110% — 60 мин, 125% — 10 мин, 150% — 1 мин                                                                |
| КПД в режиме работы от электросети          | 98 %                                                                                                      |
| Наличие байпас                              | да                                                                                                        |
| Наличие встроенных аккумуляторов            | да                                                                                                        |
| Тип аккумуляторных батарей                  | Свинцово-кислотные, необслуживаемые AGM или гелевые. Никель-кадмиевые, литий-ионные, Supercaps, Flywheels |
| Ток заряда                                  | 0.2 x C10                                                                                                 |
| Возможность подключения дополнительных АКБ  | да                                                                                                        |
| Интерфейсные порты                          | RS-232                                                                                                    |
| Индикация                                   | ЖК дисплей                                                                                                |
| Температура эксплуатации                    | 0 -40 °C                                                                                                  |
| Относительная влажность при эксплуатации    | меньше 95%, без конденсации                                                                               |
| Класс защиты                                | IP20                                                                                                      |
| Уровень шума                                | 54 дБ                                                                                                     |
| Габаритные размеры ИБП                      | 555x740x1400 мм                                                                                           |
| Масса                                       | 279 кг                                                                                                    |
| Безопасность                                | IEC EN 62040-1, ЭМС IEC EN 62040-2                                                                        |
| Страна происхождения                        | Италия                                                                                                    |

Гарантия

2 года

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.