

Описание товара Напольный ИБП Vision PVIS-15-

0



Характеристики

Полная мощность	15 кВА
Активная мощность	13.5 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Мин. входное напряжение	208 В
Макс. входное напряжение	478 В
Минимальная входная частота	45 Гц
Максимальная входная частота	66 Гц
Модель	Vision PVIS-15-0
Номинальное входное напряжение	380/400/415
Номинальный диапазон входного напряжения	208 - 478 В
Входной коэффициент мощности	0.99
Диапазон входной частоты	45 - 66 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 3 %
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус

Искажения выходного напряжения	статика -
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
КПД в режиме работы от электросети	93 %
КПД в экономичном режиме	97% %
Наличие байпас	да
Диапазон напряжений байпас	-45%/+15%
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Ток заряда	2.7 А
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS485, RS232
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	-25 -55 °C
Относительная влажность при эксплуатации	95%
Класс защиты	IP20
Уровень шума	55 дБ
Габаритные размеры ИБП	250x828x868 мм
Масса	63 кг
Страна происхождения	Люксембург
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.