

Описание товара Напольный ИБП Kehua KR3330



Характеристики

Полная мощность	30 кВА
Активная мощность	30 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Kehua KR3330
Номинальное входное напряжение	305
Номинальный диапазон входного напряжения	305-485 В
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Диапазон входной частоты	40-70 Гц
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	1
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	115 - 130 - 15 мин, 131-155 - 1 мин, свыше 155
Наличие байпас	да

Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Ток заряда	15 А
Интерфейсные порты	RS232 EPO сухие контакты
Аварийное отключение (EPO)	да
Индикация	Сенсорный дисплей
Температура эксплуатации	-5 - 40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	0-95%
Высота над уровнем моря	0 - 2000 м
Уровень шума	меньше 55 дБ
Габаритные размеры ИБП	358×840×1250 мм
Масса	289 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.