

# Описание товара Напольный ИБП HIDEN

## EXPERT HE33250X



### Характеристики

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Полная мощность                          | 250 кВА                        |
| Активная мощность                        | 225 кВт                        |
| Фазы на входе                            | 3 фазы                         |
| Фазы на выходе                           | 3 фазы                         |
| Форм-фактор                              | напольный                      |
| Мин. входное напряжение                  | 228 В                          |
| Макс. входное напряжение                 | 478 В                          |
| Минимальная входная частота              | 40 Гц                          |
| Максимальная входная частота             | 70 Гц                          |
| Время переключения на батареи            | 0 Мс                           |
| Модель                                   | HIDEN EXPERT HE33250X          |
| Номинальное входное напряжение           | 380В (опционально 400/415 В)   |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 228 - 478 В                    |
| Входной коэффициент мощности             | >0.99                          |
| Диапазон входной частоты                 | 40 - 70 Гц                     |
| Номинальный входной ток                  | 1956.4 А                       |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | Настраивается через ЖК-дисплей |

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип входного соединения                     | Клеммный терминал                                                           |
| Номинальное выходное напряжение             | 380/400/415 В                                                               |
| Точность выходного напряжения               | $\pm 1.5 \%$                                                                |
| Топология и форма выходного напряжения      | Двойное преобразование (On-Line)                                            |
| Форма выходного напряжения                  | Синусоидальный сигнал                                                       |
| Искажения выходного напряжения              | $\leq 1\%$ на линейной нагрузке                                             |
| Выходная частота                            | 50/60 Гц                                                                    |
| Выходной коэффициент мощности               | 0.9                                                                         |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1                                                                         |
| Перегрузочная способность                   | При работе от электросети                                                   |
| КПД в экономичном режиме                    | при полной нагрузке 99 %                                                    |
| Защита от всплесков напряжения              | Есть                                                                        |
| Фильтрация                                  | Встроенный фильтр                                                           |
| Тип выходного соединения                    | Клеммный терминал                                                           |
| Наличие байпас                              | да                                                                          |
| Тип байпас                                  | Электронный                                                                 |
| Диапазон напряжений байпас                  | Настраиваемый $-40\% \square +25\%$                                         |
| Диапазон частот байпас                      | Настраивается, $\pm 1 \text{ Гц}$ , $\pm 3 \text{ Гц}$ , $\pm 5 \text{ Гц}$ |
| Наличие встроенных аккумуляторов            | нет                                                                         |
| Тип аккумуляторных батарей                  | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки                    |
| Время автономной работы (50% нагрузка)      | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока                    |
| Время автономной работы (100% нагрузка)     | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока                    |
| Время перезаряда                            | 8-10 часов до 90% емкости                                                   |
| Режим заряда                                | Интеллектуальный трехступенчатый заряд                                      |
| Ток заряда                                  | 236.8 А                                                                     |

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Защита батарей                                | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Интерфейсные порты                            | RS232, RS485, USB, «сухие контакты»                        |
| Внутренний слот для карты управления          | Слот для карт SNMP, слот для интеллектуальных карт         |
| Аварийное отключение (EPO)                    | да                                                         |
| Индикация                                     | Есть                                                       |
| Температура эксплуатации                      | 0-40 °C                                                    |
| Относительная влажность при эксплуатации      | 0 ~ 95 %                                                   |
| Высота над уровнем моря                       | 0 ~ 1500 метров                                            |
| Температура хранения                          | -20 ~ +40                                                  |
| Высота хранения над уровнем моря              | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная)                         |
| Класс защиты                                  | IP20                                                       |
| Тепловыделение в режиме работы от электросети | 34000 BTU/час BTU/час                                      |
| Уровень шума                                  | 65 дБ                                                      |
| Габаритные размеры ИБП                        | 650*970*2000 мм                                            |
| Размеры упаковки                              | 800x1120x2200 мм                                           |
| Масса                                         | 445 кг                                                     |
| Безопасность                                  | EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1, IEC/EN/AS60950      |
| ЭМС                                           | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011                             |
| Страна происхождения                          | Китай                                                      |
| Гарантия                                      | 4 года                                                     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.