

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Стол морозильный Turbo air KWF9-1-600

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_morozilnyj_turbo_air_kwf9_1_600



Описание

Морозильный стол **Turbo air KWF9-1-600** предназначен для обработки, охлаждения, заморозки и длительного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена полкой, дверью и 4 регулируемыми ножками. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, полка - из толстой проволоки с виниловым покрытием, дверные петли - из высококачественной нержавеющей стали, уплотнение - из ABS-пластика.

Особенности:

- Автоматическое размораживание
- Электронное управление
- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверью
- Цифровая система контроля температуры HTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках морозильного стола
- Функция быстрого охлаждения Turbo freeze
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если

его работа приводит к негативным последствиям

- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры морозильного оборудования
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Интеллектуальная система разморозки: постоянный анализ ситуации и разморозка морозильного стола только тогда, когда это необходимо
- Пожаробезопасные стенки
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы двери, уменьшение износа петель, плавное открытие
- С целью уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены

Дополнительные характеристики:

- Тип охлаждения: динамический
- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Толщина стенок: 60 мм

Опции (заказываются отдельно):

- 4 колеса, фронтальные со стопорами

Внимание! На фото аналогичная модель с колесами.

Характеристики

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от -25 до -3 °C
Объем	178 л
Столешница	с бортом
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	1
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.245 кВт
Ширина	900 мм
Глубина	600 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	72 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.