

## Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Стол морозильный Turbo air KWF15-2-750

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol\\_morozilnyj\\_turbo\\_air\\_kw15\\_2\\_750](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_morozilnyj_turbo_air_kw15_2_750)



### Описание

Морозильный стол **Turbo air KWF15-2-750** предназначен для обработки, охлаждения, заморозки и длительного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 полками, 2 дверьми и 4 ножками. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, полки - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием, ножки и дверные петли - из высококачественной нержавеющей стали, уплотнение - из ABS-пластика.

### **Особенности:**

- Автоматическое размораживание
- Электронное управление
- Подогрев корпуса без электричества: используются тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Цифровая система контроля температуры NTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках морозильного стола

- Функция быстрого охлаждения Turbo freeze
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры морозильного оборудования
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Интеллектуальная система разморозки: постоянный анализ ситуации и разморозка морозильного стола только тогда, когда это необходимо
- Пожаробезопасные стенки
- Магнитные уплотнители
- Регулируемые ножки
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель, плавное открытие
- С целью уменьшения риска получения травм, острые углы оборудования сглажены

#### **Дополнительные характеристики:**

- Тип охлаждения: динамический
- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Климатический класс: T(5) 45 °C
- Толщина стенок: 60 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- 4 колеса, фронтальные со стопорами

*Внимание! На фото аналогичная модель с колесами.*

#### **Характеристики**

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от -25 до -3 °С
Объем	467 л
Столешница	с бортом
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	2
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.37 кВт
Ширина	1500 мм
Глубина	750 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	93 кг
Страна производства	Ю. Корея

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.