

Описание товара Шкаф жарочный Вулкан ДШ-ПА-2М



Описание

Жарочный шкаф **Вулкан ДШ-ПА-2М** предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена газ-контролем, пьезорозжигом и встроенной нишей для размещения свежеприготовленных блюд или противней.

В комплект поставки входят облицовочные лицевые панели из нержавеющей стали, 2 противня из нержавеющей стали GN2/1 размером (530x650мм).

Дополнительные характеристики:

- Мощность одной конфорки: 8 кВт
- Расход природного (сжиженного) газа:
 - 1,67 м³/час
 - 1,3 кг/час
- Резьба входного патрубка газопровода: G1/2-B
- Виды газа:
 - природный (метан)
 - сжиженный (пропан-бутан)
- Номинальное давление природного газа (2Н): 1720 Па / 175 мм вод. ст.
- Минимальное давление природного газа перед аппаратом: 1274 Па / 130 мм вод. ст.
- Максимальное давление природного газа перед аппаратом: 1962 Па / 200 мм вод. ст.
- Номинальное давление сжиженного газа (3В/Р): 2940 Па / 300 мм вод. ст.
- Номинальная тепловая мощность горелок духового шкафа: 2х 6200 ккал/ч

Опции (заказываются отдельно):

- Дополнительные противни из нержавеющей стали

Характеристики

Подключение	газ
Количество камер (подов)	2
Вместимость (емкостей)	12
Количество уровней в одной камере	6
Размеры камеры	530x750x300 мм
Объем камеры	0.12 м³
Формат емкостей	GN 2/1
Температурный режим	от 110 до 340 °C
Время разогрева	20 мин.
Мощность	16 кВт
Ширина	776 мм
Глубина	860 мм
Высота	от 1235 до 1350 мм
Вес (без упаковки)	170 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.