

Описание товара Шкаф расстоечный UNOX

XEBPC-08EU-B



Описание

Расстоечный шкаф **UNOX XEBPC-08EU-B** используется совместно с пароконвектоматами серии BakerTop MIND.Maps (за исключением больших моделей и моделей с тележками) на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме, приобретает ровную поверхность и восстанавливает свою пористость. Модель управляется с панели управления основного оборудования, т.к. не имеет самостоятельной панели управления.

Оборудование должно быть подключено к сети водоснабжения (вентиль 3/4").

В комплект поставки входят 4 регулируемые стальные ножки, комплект «Starter Kit» (4 самонарезных шурупа, Т-образный тройник (ø8), соединительная трубка 3 м (ø8)). Листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Дополнительные характеристики:

- Максимальная нагрузка на противень: 5 кг
- Максимальная температура подключаемой воды: 30 °C
- Максимальная электропроводность подключаемой воды: 150 мкС/см
- Максимальная жесткость подключаемой воды: 35 °f
- Давление подключаемой воды: от 150 до 600 кПа
- Расстояние при установке:
 - Относительно стен, минимум: 50 мм
 - Относительно другого оборудования:
 - Сбоку, минимум: 450 мм
 - Сзади, минимум: 700 мм

- Температура окружающей среды: от 5 до 35 °С
- Влажность окружающей среды: не более 70 %

Совместимость:

- Пароконвектомат ХЕВС-04ЕU-EPR
- Пароконвектомат ХЕВС-04ЕU-E1R
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-EPR
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-EPL
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-E1R
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-E1L
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-GPR
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-EPR-SP
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-EPR
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-E1R
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-E1L
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-GPR
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-EPR-SP

Характеристики

Тип	шкаф
Установка	напольный
Тип подключения к воде	проточный
Количество уровней	4х2
Формат емкостей	противень 600х400 мм
Расстояние между уровнями	75 мм
Температурный режим	50 °С
Напряжение	220 В
Мощность	2.3 кВт
Ширина	860 мм
Глубина	978 мм
Высота (без упаковки)	658 мм
Вес (без упаковки)	35 кг
Страна производства	Италия

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.