

Описание товара Дизельный генератор CTG 275SD



Характеристики

Мощность номинальная	200 кВт (250 кВА)
Мощность максимальная	220 кВт (275 кВА)
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Напряжение	230/400 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	CTG 275SD
Марка двигателя	SDEC
Модель двигателя	sC9D340D2
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров	6
Система впуска воздуха	С турбонаддувом
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	18:1
Рабочий объем двигателя	8.82 л
Система охлаждения	жидкостная
Объем системы охлаждения	12 л
Объем системы смазки	25 л
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Топливо	дизель
Объем топливного бака	340 л

Расход топлива при 100% нагрузке	54.1 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	40.8 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	27.3 л/ч
Число фаз	3
Производитель генератора	CTG
Модель генератора	274K
Класс изоляции	H
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Производитель панели управления	ComAp
Модель панели управления	InteliLite 4 AMF 8
Степень защиты	IP23
Масса	2000 кг
Длина	3000 мм
Ширина	1000 мм
Высота	1550 мм
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.