

Описание товара 14.07.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Delta HPH-30K-BN

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_delta_hph_30k_bn



Характеристики

Полная мощность	30 кВА
Активная мощность	30 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Delta HPH-30K-BN
Номинальное входное напряжение	220/380, 230/400 или 240/415
Номинальный диапазон входного напряжения	-20%-20% при 100% нагрузке, -40% - 20% при 70% нагрузке В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	50-60 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 3% %

Номинальное выходное напряжение	220/230/240/380/415 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1\%$
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка
Выходная частота	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	$0.9 \cos \varphi$
Перегрузочная способность	$\leq 105\%$ - непрерывная работа, 110-125% - 10 минут, 126-150% - 1 минута, $> 150\%$ - 1 сек
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные
Ток заряда	9
Интерфейсные порты	Сухие контакты, USB, RS232, параллельный порт, REPO, слот SMART, MINI
Аварийное отключение (EPO)	да
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	5-95% (без конденсации)
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	490 x 830 x 1400 мм
Масса	162 кг
Безопасность	CE, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года