

Коммерческое предложение от 28.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система Roda RS-GR36RV/RU-GR36RV Revolution**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_roda_rs_gr36rv_ru_gr36rv_revolution



Описание

Roda Revolution – это модель современного кондиционера настенного монтажа, который предназначен для установки в помещения, площадью не более 70 м2. Он позволяет как охлаждать, так и нагревать воздух, а также осушать его при повышенной влажности. Оснащен дисплеем и пультом ДУ.

Особенности и преимущества Roda RS-GR36RV/RU-GR36RV Revolution:

- Класс энергоэффективности: A
- Энзимный фильтр
- Wi-Fi ready
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, авто
- Современный интуитивно понятный пульт дистанционного управления с подсветкой
- Экологичный фреон R410a
- Стильный матовый корпус внутреннего блока
- 4D воздушный поток
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Низкий уровень шума

- Функция Anti-F
- Функция Display
- Функция iFeel
- Функция iClean
- Функция Quiet
- Функция Sleep
- Функция Swing
- Функция Timer
- Авторестарт
- Автоматическая защита
- Антисквозняк
- Самоочистка
- Самодиагностика
- Защитная крышка клапанов внешнего блока
- Разморозка наружного блока Intelligent Defrosting
- Blue fin покрытие всех теплообменников
- Антикоррозийное покрытие корпуса наружного блока
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия до 5 лет (подробнее в гарантийном талоне).

Характеристики

Страна бренда	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	64.5 кг
Площадь помещения	100 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	21
Мощность охлаждения	9.7 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	36 (до 100-110 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	3.021 кВт
Расход воздуха, м³/час	1300
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да

Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.2 × 113.2 × 33 см
Вес (внутренний блок)	14 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	2.742 кВт
Мощность обогрева	9.9 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 70 см
Вес (внешний блок)	50.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	Roda

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.