

Описание товара Сплит-система Ferrum

FIS09VR1/FOS09VR1-WS40 Titan



Описание

Настенный кондиционер Ferrum Titan - это классическая бытовая сплит-система с зимним комплектом (-40). Современные методы производства и сборка гарантируют низкий уровень рабочего шума для всех блоков. Оборудование работает на основе неинверторного компрессора.

Особенности и преимущества Ferrum FIS09VR1/FOS09VR1-WS40 Titan:

- Уровень шума от 21 дБ(А)
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- USB WiFi подготовка (WiFi ready)
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Пять скоростей вентилятора
- Таймер
- Турборежим
- Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
- Антибактериальный фильтр
- Держатель пульта
- Пульт ДУ с русским переводом
- Низкотемпературный комплект -40 (Диапазон рабочих температур на охлаждение: -40~48□ / Диапазон рабочих температур на обогрев: -7~24□).

Характеристики

Страна бренда

Россия

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	31 кг
Дисплей	Есть
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	21
Мощность охлаждения	2.83 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.88 кВт
Расход воздуха, м³/час	600
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.1 × 79.2 × 29 см
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.79 кВт
Мощность обогрева	2.85 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-40 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внешнего блока)	23.3 × 65 × 45.5 см
Вес (внешний блок)	22.5 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.22
Тип блока	Комплект
Марка компрессора	GMCC

Режим осушения	Есть
Режим вентиляции	Есть
Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Есть
Авторестарт	Есть
Авто режим	Есть
Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Подключение питания	Наружный блок
Предварительный фильтр	Есть
I Feel	Есть
Сила тока на охлаждение, А	4
Сила тока на обогрев, А	3.6
Бренд	Ferrum

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.