

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Energolux SACF24D6-A/SAU24U6-A Floor-Ceiling 6

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/energolux\\_sacf24d6\\_a\\_sau24u6\\_a\\_floor\\_ceiling\\_6](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/energolux_sacf24d6_a_sau24u6_a_floor_ceiling_6)



### Описание

Напольно-потолочные сплит-системы Energolux серии Floor-Ceiling 6 работают по неинверторному принципу. Устройство позволяет создать систему кондиционирования с возможностью выбора места монтажа - на полу возле стены или на потолке. Строгий дизайн отлично впишется как в жилые, так и общественные здания.

### **Особенности и преимущества Energolux SACF24D6-A/SAU24U6-A Floor-Ceiling 6:**

- Компрессор GMCC
- Жалюзи 3D
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Авторестарт
- Защита от утечки хладагента
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- Дистанционное включение/выключение, сигнал аварии

- Работа в режиме охлаждения и обогрева при температуре до - 15°C
- Беспроводной пульт ДУ с держателем в комплекте.

## Характеристики

Страна бренда	Швейцария
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	78.8 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	41
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.5 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	1221
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 106.8 × 67.5 см
Вес (внутренний блок)	24.9 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	2.47 кВт
Мощность обогрева	7.91 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	34.2 × 89 × 67.3 см
Вес (внешний блок)	53.9 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	60

Коэффициент эффективности COP	3.21
Коэффициент эффективности EER	2.81
Бренд	Energolux

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.