

Описание товара Сплит-система Chigo CS-88H3A-1H181 Moon



Описание

Представляем настенный кондиционер Chigo Moon — это идеальное решение для комфортного и эффективного освежения вашего дома. Серия является воплощением передовых технологий и интеллектуальных решений в области кондиционирования воздуха. Эстетически привлекательный дизайн, надежность и удобство использования делают эту серию оптимальным выбором для тех, кто стремится к современному и экологически ответственному кондиционированию воздуха.

Особенности и преимущества Chigo CS-88H3A-1H181 Moon:

- 3D воздушный поток — равномерное охлаждение без «горячих» и «холодных» зон
- Мощный поток воздуха до 18 метров — эффективное покрытие больших площадей
- Русифицированный интерфейс на пульте дистанционного управления — максимальное удобство использования
- Дисплей с мягким освещением — комфортное управление даже в темноте
- Авторестарт — автоматическое восстановление работы после перебоев с электропитанием
- Ночной режим — минимальный уровень шума и экономия энергии в течение сна
- Автодиагностика — самодиагностика и отображение ошибок для удобного обслуживания
- Таймер — программируйте включение и выключение устройства для оптимизации энергопотребления
- Запоминание положения жалюзи — сохранение предпочтительной настройки направления потока воздуха
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Gold Fin — долгий срок службы и надежная защита от коррозии
- Режим турбо — мгновенное достижение желаемой температуры в помещении.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	62 кг
Площадь помещения	80 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	33
Мощность охлаждения	8.8 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	30 (до 90-100 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.75 кВт
Расход воздуха, м³/час	1200
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	32.8 × 114.8 × 40 см
Вес (внутренний блок)	16 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	2.5 кВт
Мощность обогрева	9 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	16 — 46
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 46
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	15 м
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внешнего блока)	43.5 × 101 × 73.5 см
Вес (внешний блок)	46 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	59
Коэффициент эффективности COP	3.6
Коэффициент эффективности EER	3.2
Бренд	Chigo

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.